

Lista de Operações

Autenticação

Signin

- Realiza o login retornando o token gerado

Path {url_base}/api/v1/auth/signin

Tipo POST

Corpo de Requisição

Tipo JSON(application/json)

email String(150), Obrigatório

password String(20), Obrigatório

Exemplo {
 "email": "exemplo@email.com.br",
 "password": "12345678"
 }

Resposta

Tipo JSON

Exemplo {
 "id": 1001,
 "email": "exemplo@email.com.br",
 "token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IiRoZWFnbyIsInN1Yil6Ij"
 }

Signup

- Registra um novo usuário

Path {url_base}/api/v1/auth/signup

Tipo POST

Corpo de Requisição

Tipo JSON(application/json)
name String(100), Obrigatório
email String(150), Obrigatório
password String(20), Obrigatório

Exemplo {
 "name": "José Silva",
 "email": "exemplo@email.com.br",
 "password": "12345678"
}

Resposta

Tipo JSON

Exemplo {
 "id": 1001
}

Signout

- Realiza o logout do usuário

Path {url_base}/api/v1/auth/signout

Tipo POST

Recuperação de Senha

Esqueceu a senha

- Envia um e-mail com um token no link com expiração de 2 horas para o usuário registrar uma nova senha

Path {url_base}/api/v1/forgot-password

Tipo POST

Corpo de Requisição

Tipo JSON(application/json)
email String(150), Obrigatório
token Text, Obrigatório

Exemplo {
 "email": "exemplo@email.com.br"
}

Nova senha

- Registra uma nova senha

Path {url_base}/api/v1/reset-password

Tipo POST

Corpo de Requisição

Tipo JSON(application/json)

email String(150), Obrigatório

```
Exemplo  {
  "email": "exemplo@email.com.br",
  "token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IlRoaWFnbyslnN1Yil6lj"
}
```

IntelliCash - Sincronizador

Gerar Token

- Registra um token.

Path {url_base}/api/v1/ic/tokens

Tipo POST

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

Resposta

Tipo JSON

```
Exemplo  {
  "id": 1001,
  "email": "exemplo@email.com.br",
  "token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IlRoaWFnbyslnN1YAQSEFR"
}
```

Recuperar Token

- Recupera o token.

Path {url_base}/api/v1/ic/tokens

Tipo GET

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

Resposta**Tipo** JSON

Exemplo

```
{
  "id": 1001,
  "token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IlRoaWFnbysInN1YQSEFR"
}
```

Promoção

- Registra a promoção.

Path {url_base}/api/v1/ic/promotions**Tipo** POST**Cabeçalho da Requisição****Authorization** Bearer {token IntelliCash}**Corpo de Requisição****Tipo** JSON(application/json)**erp_id** Inteiro(20), Obrigatório**document** String(20), Obrigatório**start_date** Date(Y/m/d), Obrigatório**finish_date** Date(Y/m/d), Obrigatório**barcode** String(30), Obrigatório**value** Decimal, Obrigatório**type** String(10), Obrigatório**qty_ticket** Integer, Obrigatório**qty_sales** Integer, Obrigatório

Exemplo

```
{
  "erp_id": 1201,
  "document": "9999999999999999",
  "start_date": "2019/07/21",
  "finish_date": "2019/07/30",
  "barcode": "7892222555215",
  "value": "2,3",
  "type": "abs",
  "qty_ticket": 10,
  "qty_sales": 10
}
```

Resposta**Tipo** JSON

Exemplo

```
{
  "id": 3001
}
```

Promoção / Clientes

- Recupera os clientes da promoção.

Path	{url_base}/api/v1/ic/promotions/customers?erp_id={erp_id}&store_document={store_document}	
Tipo	GET	
Cabeçalho da Requisição		
Authorization	Bearer {token IntelliCash}	
Parâmetros do Path		
Nome	Tipo	Descrição
{erp_id}	Inteiro(20)	Id da promoção no IntelliCash
{store_document}	String(20)	Documento da Loja que está lançou a promoção
Resposta		
Tipo	JSON Array	

Exemplo

```
[
  {
    "name": "Julio Garcia",
    "document": "99999999999",
    "phone_number": "99999999999",
    "activation_date": "2019/07/21",
    "address": {
      "street": "Rua Cel. Joaquim Francisco",
      "number": 409,
      "district": "Varginha",
      "city": "Itajubá",
      "state": "MG"
    }
  }
]
```

- Exclui a referencia do cliente para a sincronização dos clientes da promoção.

Path	{url_base}/api/v1/ic/promotions/customers?erp_id={erp_id}&store_document={store_document}&customer_document={customer_document}	
Tipo	DELETE	
Cabeçário da Requisição		
Authorization	Bearer {token IntelliCash}	
Parâmetros do Path		
Nome	Tipo	Descrição
{erp_id}	Inteiro(20)	Id da promoção no IntelliCash
{store_document}	String(20)	Documento da Loja que está lançou a promoção
{customer_document}	String(20)	Documento do Cliente cadastrado na promoção

MVS

Gerar Token

- Registra um token.

Path	{url_base}/api/v1/mvs/tokens
Tipo	POST

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

Resposta

Tipo JSON

Exemplo

```
{
  "id": 1001,
  "email": "exemplo@email.com.br",
  "token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IlRoaWFnb3YsInN1YQAQSEiT"
```

Recuperar Token

- Recupera o token.

Path {url_base}/api/v1/mvs/tokens

Tipo GET

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

Resposta

Tipo JSON

Exemplo

```
{
  "id": 1001,
  "token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IlRoaWFnb3YsInN1YQAQSEiT"
```

Promoção / Clientes

- Registra a promoção.

Path {url_base}/api/v1/mvs/promotions/{id}/customers

Tipo POST

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token MVS}

Parâmetros do Path

Nome	Tipo	Descrição
{id}	Inteiro(20)	Id da promoção

Corpo de Requisição

Tipo	JSON(application/json)
name	String(100), Obrigatório
document	String(20), Obrigatório
phone_number	String(30), Obrigatório
address	String(100), Obrigatório

district	String(100), Obrigatório
number	Integer, Obrigatório
city	String(60), Obrigatório
state	String(2), Obrigatório
activation_date	date(Y/m/d), Obrigatório

```
Exemplo {
  "name": "Paulo Moreiro",
  "document": "99999999999",
  "phone_number": "99999999999",
  "address": "Rua Cel. Joaquim Francisco",
  "district": "Varginha",
  "number": "409",
  "city": "Iatjubá",
  "state": "MG",
  "activation_date": "2019/07/22"
}
```

Resposta

Tipo	JSON
------	------

```
Exemplo      {
              "id": 4001
              }
```

Configuração

- Registra a configuração mvs.

Path	{url_base}/api/v1/mvs/configs
Tipo	POST
Cabeçalho da Requisição	
Authorization	Bearer {token usuário}
Corpo de Requisição	
Tipo	JSON(application/json)
access_token	Text, Obrigatório
url_promotion	String(200), Obrigatório

```
Exemplo {
  "access_token": "eyJ1bmIxdWVfbmFtZSI6IiRoaWFbnbyIsInN1YQAQSEiT",
  "url_promotion": "https://mvs.com.br/promotions",
}
```

Resposta

Tipo	JSON
------	------

```
Exemplo      {
              "id": 4001
              }
```

Loja

Recuperar Lojas

- Recupera as lojas.

Path	{url_base}/api/v1/stores
Tipo	GET
Cabeçalho da Requisição	
Authorization	Bearer {token usuário}
Resposta	
Tipo	JSON
Exemplo	<pre>[{ "id": 1001, "user_id": 1031, "document": "9999999999999999", "active": 1, "created_at": "2019-07-19 13:52:34" "updated_at": "2019-07-19 13:52:34" }]</pre>

Recuperar Loja

- Recupera a loja informada.

Path	{url_base}/api/v1/stores/{id}	
Tipo	GET	
Cabeçário da Requisição		
Authorization	Bearer {token usuário}	
Parâmetros do Path		
Nome	Tipo	Descrição
{id}	Inteiro(20)	Id da loja
Resposta		
Tipo	JSON	

Exemplo

```
{
  "id": 1001,
  "user_id": 1031,
  "document": "9999999999999999",
  "active": 1,
  "created_at": "2019-07-19 13:52:34"
  "updated_at": "2019-07-19 13:52:34"
}
```

Salvar loja

- Registra ou atualiza a loja do usuário.

Path

{url_base}/api/v1/stores/{id}

Tipo

POST

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

Parâmetros do Path

Nome	Tipo	Descrição
{id}	Inteiro(20)	Id da loja *Zero para uma nova loja

Corpo de Requisição

Tipo	JSON(application/json)
name	String(50), Obrigatório
document	String(20), Obrigatório

Exemplo

```
{
  "name": "Loja 01"
  "document": "9999999999999999",
}
```

Resposta

Tipo

JSON

Exemplo

```
{
  "id": 4001
}
```

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=api:mvs&rev=1563556708>

Last update: **2019/07/19 18:18**

