

# Lista de Operações

## Autenticação

### Signin

- Realiza o login retornando o token gerado

Path      {url\_base}/api/v1/auth/signin

Tipo      POST

Corpo de Requisição

Tipo      JSON(application/json)

email     String(150), Obrigatório

password String(20), Obrigatório

Exemplo    {  
              "email": "exemplo@email.com.br",  
              "password": "12345678"  
              }

Resposta

Tipo      JSON

Exemplo    {  
              "id": 1001,  
              "email": "exemplo@email.com.br",  
              "token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IiRoZWFnbyIsInN1Yil6Ij"  
              }

### Signup

- Registra um novo usuário

Path      {url\_base}/api/v1/auth/signup

Tipo      POST

Corpo de Requisição

Tipo JSON(application/json)  
name String(100), Obrigatório  
email String(150), Obrigatório  
password String(20), Obrigatório

Exemplo {  
    "name": "José Silva",  
    "email": "exemplo@email.com.br",  
    "password": "12345678"  
}

Resposta

Tipo JSON

Exemplo {  
    "id": 1001  
}

## Signout

- Realiza o logout do usuário

Path {url\_base}/api/v1/auth/signout

Tipo POST

## Recuperação de Senha

### Esqueceu a senha

- Envia um e-mail com um token no link com expiração de 2 horas para o usuário registrar uma nova senha

Path {url\_base}/api/v1/forgot-password

Tipo POST

Corpo de Requisição

Tipo JSON(application/json)  
email String(150), Obrigatório  
token Text, Obrigatório

Exemplo {  
    "email": "exemplo@email.com.br"  
}

## Nova senha

- Registra uma nova senha

Path {url\_base}/api/v1/reset-password

Tipo POST

Corpo de Requisição

Tipo JSON(application/json)

email String(150), Obrigatório

```
Exemplo {
  "email": "exemplo@email.com.br",
  "token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IiRoaWFnbyslnN1Yil6lj"
}
```

## IntelliCash - Sincronizador

### Gerar Token

- Registra um token.

Path {url\_base}/api/v1/ic/tokens

Tipo POST

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

Resposta

Tipo JSON

```
Exemplo {
  "id": 1001,
  "email": "exemplo@email.com.br",
  "token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IiRoaWFnbyslnN1YAQSEFR"
}
```

### Recuperar Token

- Recupera o token.

Path {url\_base}/api/v1/ic/tokens

Tipo GET

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

**Resposta****Tipo** JSON

**Exemplo**

```
{
  "id": 1001,
  "token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IlRoaWFnb3R5LnN1YQSEFR"
}
```

**Promoção**

- Registra a promoção.

**Path** {url\_base}/api/v1/ic/promotions**Tipo** POST**Cabeçalho da Requisição****Authorization** Bearer {token IntelliCash}**Corpo de Requisição****Tipo** JSON(application/json)**erp\_id** Inteiro(20), Obrigatório**document** String(20), Obrigatório**start\_date** Date(Y/m/d), Obrigatório**finish\_date** Date(Y/m/d), Obrigatório**barcode** String(30), Obrigatório**value** Decimal, Obrigatório**type** String(10), Obrigatório**qty\_ticket** Integer, Obrigatório**qty\_sales** Integer, Obrigatório

**Exemplo**

```
{
  "erp_id": 1201,
  "document": "9999999999999999",
  "start_date": "2019/07/21",
  "finish_date": "2019/07/30",
  "barcode": "7892222555215",
  "value": "2,3",
  "type": "abs",
  "qty_ticket": 10,
  "qty_sales": 10
}
```

**Resposta****Tipo** JSON

**Exemplo**

```
{
  "id": 3001
}
```

## Promoção / Clientes

- Recupera os clientes da promoção.

Path {url\_base}/api/v1/ic/promotions/customers?erp\_id={erp\_id}&store\_document={store\_document}  
Tipo GET

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token IntelliCash}

Parâmetros do Path

| Nome             | Tipo        | Descrição                                    |
|------------------|-------------|----------------------------------------------|
| {erp_id}         | Inteiro(20) | Id da promoção no IntelliCash                |
| {store_document} | String(20)  | Documento da Loja que está lançou a promoção |

Resposta

Tipo JSON Array

Exemplo

```
[
  {
    "name": "Julio Garcia",
    "document": "99999999999",
    "phone_number": "99999999999",
    "activation_date": "2019/07/21",
    "address": {
      "street": "Rua Cel. Joaquim Francisco",
      "number": 409,
      "district": "Varginha",
      "city": "Itajubá",
      "state": "MG"
    }
  }
]
```

- Exclui a referencia do cliente para a sincronização dos clientes da promoção.

Path {url\_base}/api/v1/ic/promotions/customers?erp\_id={erp\_id}&store\_document={store\_document}&customer\_document={customer\_document}

Tipo DELETE

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token IntelliCash}

Parâmetros do Path

| Nome                | Tipo        | Descrição                                    |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------|
| {erp_id}            | Inteiro(20) | Id da promoção no IntelliCash                |
| {store_document}    | String(20)  | Documento da Loja que está lançou a promoção |
| {customer_document} | String(20)  | Documento do Cliente cadastrado na promoção  |

## MVS

### Gerar Token

- Registra um token.

Path {url\_base}/api/v1/mvs/tokens

Tipo POST

## Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

Resposta

Tipo JSON

Exemplo

```
{
  "id": 1001,
  "email": "exemplo@email.com.br",
  "token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IlRoaWFnb3YsInN1YQAQSEiT"
```

## Recuperar Token

- Recupera o token.

Path {url\_base}/api/v1/mvs/tokens

Tipo GET

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

Resposta

Tipo JSON

Exemplo

```
{
  "id": 1001,
  "token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IlRoaWFnb3YsInN1YQAQSEiT"
```

## Promoção / Clientes

- Registra a promoção.

Path {url\_base}/api/v1/mvs/promotions/{id}/customers

Tipo POST

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token MVS}

Parâmetros do Path

| Nome | Tipo        | Descrição      |
|------|-------------|----------------|
| {id} | Inteiro(20) | Id da promoção |

Corpo de Requisição

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Tipo         | JSON(application/json)   |
| name         | String(100), Obrigatório |
| document     | String(20), Obrigatório  |
| phone_number | String(30), Obrigatório  |
| address      | String(100), Obrigatório |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| district        | String(100), Obrigatório |
| number          | Integer, Obrigatório     |
| city            | String(60), Obrigatório  |
| state           | String(2), Obrigatório   |
| activation_date | date(Y/m/d), Obrigatório |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exemplo | <pre>{   "name": "Paulo Moreiro",   "document": "99999999999",   "phone_number": "99999999999",   "address": "Rua Cel. Joaquim Francisco",   "district": "Varginha",   "number": "409",   "city": "Iatjubá",   "state": "MG",   "activation_date": "2019/07/22" }</pre> |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Resposta

|      |      |
|------|------|
| Tipo | JSON |
|------|------|

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Exemplo | <pre>{   "id": 4001 }</pre> |
|---------|-----------------------------|

## Configuração

- Registra a configuração mvs.

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| Path | {url_base}/api/v1/mvs/configs |
|------|-------------------------------|

|      |      |
|------|------|
| Tipo | POST |
|------|------|

Cabeçalho da Requisição

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Authorization | Bearer {token usuário} |
|---------------|------------------------|

Corpo de Requisição

|      |                        |
|------|------------------------|
| Tipo | JSON(application/json) |
|------|------------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| access_token | Text, Obrigatório |
|--------------|-------------------|

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| url_promotion | String(200), Obrigatório |
|---------------|--------------------------|

|         |                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exemplo | <pre>{   "access_token": "eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6IiRoZWFnbyIsInN1YQAQSEiT"   "url_promotion": "https://mvs.com.br/promotions", }</pre> |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Resposta

|      |      |
|------|------|
| Tipo | JSON |
|------|------|

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Exemplo | <pre>{   "id": 4001 }</pre> |
|---------|-----------------------------|

# Loja

## Recuperar Lojas

- Recupera as lojas.

Path {url\_base}/api/v1/stores

Tipo GET

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

Resposta

Tipo JSON

Exemplo

```
[
  {
    "id": 1001,
    "user_id": 1031,
    "document": "9999999999999999",
    "active": 1,
    "created_at": "2019-07-19 13:52:34"
    "updated_at": "2019-07-19 13:52:34"
  }
]
```

## Recuperar Loja

- Recupera a loja informada.

Path {url\_base}/api/v1/stores/{id}

Tipo GET

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

Parâmetros do Path

| Nome | Tipo        | Descrição  |
|------|-------------|------------|
| {id} | Inteiro(20) | Id da loja |

Resposta

Tipo JSON



Exemplo

```
{
  "id": 1001,
  "user_id": 1031,
  "document": "9999999999999999",
  "active": 1,
  "created_at": "2019-07-19 13:52:34"
  "updated_at": "2019-07-19 13:52:34"
}
```

## Salvar loja

- Registra ou atualiza a loja do usuário.

Path {url\_base}/api/v1/stores/{id}

Tipo POST

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

Parâmetros do Path

| Nome | Tipo | Descrição |
|------|------|-----------|
|------|------|-----------|

|      |             |                                      |
|------|-------------|--------------------------------------|
| {id} | Inteiro(20) | Id da loja. *Zero para uma nova loja |
|------|-------------|--------------------------------------|

Corpo de Requisição

|      |                        |
|------|------------------------|
| Tipo | JSON(application/json) |
|------|------------------------|

|      |                         |
|------|-------------------------|
| name | String(50), Obrigatório |
|------|-------------------------|

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| document | String(20), Obrigatório |
|----------|-------------------------|

Exemplo

```
{
  "name": "Loja 01"
  "document": "9999999999999999",
}
```

Resposta

|      |      |
|------|------|
| Tipo | JSON |
|------|------|

Exemplo

```
{
  "id": 4001
}
```

## Excluir loja

- Exclui um loja do usuário.

Path {url\_base}/api/v1/stores/{id}

Tipo DELETE

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

## Parâmetros do Path

| Nome | Tipo        | Descrição  |
|------|-------------|------------|
| {id} | Inteiro(20) | Id da loja |

## Promoções

### Recuperar promoções

- Recupera as promoções.

Path {url\_base}/api/v1/promotions

Tipo GET

Cabeçalho da Requisição

Authorization Bearer {token usuário}

Resposta

Tipo JSON

Exemplo

```
[
  {
    "id": 1001,
    "store_id": 1031,
    "start_date": "2019-07-19",
    "finish_date": "2019-07-19",
    "barcode": "7892123456789",
    "value": 21,
    "type": "abs",
    "qty_ticket": 12,
    "qty_sales": 12
  }
]
```

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=api:mvs&rev=1563557930>



Last update: **2019/07/19 18:38**