

Classes

iwrForms

TDefaultMdiForm

Objeto herdado da classe TForm.

Desenvolvido para ser usado como base dos formulários no Intellicash 3.1, tendo como característica ser do tipo MDI Child, para ser aberto dentro do formulário principal dos sistema.

Algumas propriedades foram definidas como padrão, além de ser criadas algumas funcionalidades.

Propriedades Definidas do TForm :

- **FormStyle:** fsMDIChild

Eventos Desenvolvidos :

- **iwrOnNovo** : Evento desenvolvido para ser executado sempre que o metodo Novo é chamado. (*TNotifyEvent*)
- **iwrOnEditar** : Evento desenvolvido para ser executado sempre que o metodo Editar é chamado. (*TNotifyEvent*)
- **iwrOnExcluir** : Evento desenvolvido para ser executado sempre que o metodo Excluir é chamado. (*TNotifyEvent*)
- **iwrOnPrimeiro** : Evento desenvolvido para ser executado sempre que o metodo PrimeiroReg é chamado. (*TNotifyEvent*)
- **iwrOnAnterior** : Evento desenvolvido para ser executado sempre que o metodo AnteriorReg é chamado. (*TNotifyEvent*)
- **iwrOnProximo** : Evento desenvolvido para ser executado sempre que o metodo ProximoReg é chamado. (*TNotifyEvent*)
- **iwrOnUltimo** : Evento desenvolvido para ser executado sempre que o metodo UltimoReg é chamado. (*TNotifyEvent*)
- **iwrOnLocalizar** : Evento desenvolvido para ser executado sempre que o metodo LocalizarReg é chamado. (*TNotifyEvent*)
- **iwrOnImprimir** : Evento desenvolvido para ser executado sempre que o metodo Imprimir é chamado. (*TiwrPrintEvent*)
- **iwrOnConfigImpresso** : Evento desenvolvido para ser executado sempre que o metodo ConfigImpresso é chamado. (*TNotifyEvent*)

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellcash:3.1:classes&rev=1387060064>



Last update: **2013/12/14 22:27**